

Technická data **MAZAK NEXUS 200M**

Pracovní prostor

Velikost sklíčidla	8 "
Max. oběžný Ø	675 mm
Obráběný Ø - standard	276 mm
Obráběný Ø - max.	380 mm
Obrábění z tyče Ø	65 mm
Při změně sklíčidla a up. válce	- mm
Max. obráběná délka	575 mm
Letmo	300 kg
Opřeno hrotem	700 kg

Vřeteno

Otáčky	35-5000 ot/min
Zakončení vřetene	A2-6 "
Vrtání vřetene	76 mm
Výkon	26 (30 min.) kW
Max. krouticí moment	465 N·m

NC koník

Upnutí hrotu	MK 5 - pevná dutina
Pojezd	550 mm
Max. síla	6867 N

Revolverová hlava

Počet nástrojových míst	12
Upnutí: vnější obrábění	25x25 mm

Upnutí: vnitřní obrábění Ø	40 mm
Indexace: 1 poloha / 6 poloh	0,2/0,6 s
Otáčky hnaného nástroje	25-4500 (35-6000 opce) ot/min
Výkon	5,5 (10 min.) kW
Max. krouticí moment	35 N·m

Rychloposuvy

Osa X	30 m/min
Osa Z	33 m/min
Osa C	555 ot/min

Pojezdy

Osa X	230 mm
Osa Z	575 mm

Ostatní

Objem nádrže chladicí kapaliny	190 L
Motor čerpadla	180 W

Strojní data

Příkon stroje: trvalý/30 min.	41,6/47,4 kVA
Výška osy vřetene	1020 mm
Šířka	2665 mm
Hloubka	1860 mm
Výška	1860 mm
Zastavěná plocha	4,96 m ²
Hmotnost stroje	5100 kg
Barva stroje	černá/šedá

